

Tillbehör

Primer K-80

FÖRSTRYKNING

Tätklister K-36

KLISTRING OCH
TÄTNING

T-Fix

KLISTRING,
TÄTNING, FOGNING

T-Roof Multi Strip

REMSA FÖR FOTPLÅT,
VINKELRÄNNA,
NOCK OCH SKARV

Roofseal-T /Corner

TÄTNING

T-Butyl

TÄTNING OCH
SKARV

T-Flex Outdoor

TÄTNING

T-Stos Butyl

TÄTNING

Läkttättnings- band





TÄTNING

Distans underlagstak

DISTANS

T-Vent

VENTILERING



Primer, vid-häftningsförbättrare för ytor som betong, tegel och underlagspapp. Vid behov före användning av Tätklister.

För klistring och tätning av underlagspapp och underlagsduk. Tätning och reparation av fogar och genomföringar på yttertak och genomföringar på yttertak.

För klistring och tätning av underlagspapp och underlagsduk. Tätning och reparation av fogar och genomföringar på yttertak.

Kondens- och fuktskydd för alla tak under fotplåt, i vinkelränna, nock samt skarvremsa mellan takkassetter.

Lagningstejp för mindre skador och tätningstejp samt hörntättningsark vid detaljanslutningar (exempelvis hörn etc) på underlagspapp /underlagsduk.

Skarv- och tättningsband för hängande underlagstak som X-Foil och T-Diff.

Lagningstejp för mindre skador (<100 mm) på hängande underlagstak som X-Foil och T-Diff.

För tätning av runda genomföringar i underlagspapp, underlagsduk eller hängande underlagstak.

Tättningsband för hängande underlagstak mellan spikläkt (ströläkt) och duken.

För fixering av hängande underlagstak som säkerställer ett nedhäng av duken mellan takstolarna.

För att ventilerare en luftspalt eller kallvind (kan ersätta tät nock och/ eller takfot) då yttäckningen har underlagspapp eller underlagsduk på fast träunderlag med läkning över.

Tunnflytande svart bitumenemulsion. Torktid ca 2-3/h (+20°C).

Svart elastisk bitumenpasta. Dammtorr på ca 5/h (+20°C). Torktid ca 1-14 dygn beroende på temperatur.

Plastisk och permanent elastisk svart tätningssmassa av hybridpolymer.

Helklistrad enkelhäftande svart underlagsduk av bitumen.

Töjbar enkelhäftande tejp med butylhäftämne och UV-skyddad aluminiumfolie.

Dubbelhäftande band av grå permanent elastisk butylmassa.

Diffusionstät, enkelhäftande och UV-skyddad åldringsbeständig svart tejp.

UV-skyddad aluminiumfolie med butylhäftämne och damask av elastiskt EPDM-gummi.

Mjuk enkelhäftande grön foamejp.

Styv foamprofil.

Homogen UV-skyddad svart polypropen (PP).

Med halvmjuk borste eller roller.

Fogspruta eller spackel. Förstrykning vid behov med primer K-80.

Med fogspruta. Förstrykning vid behov med primer.

Med fast handtryck.

Med fast handtryck eller roller. På underlagspapp (sandad) förbehandling med Primer K-80.

Skarvbandet fästs på ett av underlagen med skyddsremsa på motstående sida intakt. Montering ska ske med helt tryck på skarven.

Med fast handtryck eller roller.

Med fast handtryck eller roller. På underlagspapp (sandad) förbehandling med Primer K-80.

Med fast handtryck.

För hand.

Med 5 st montageskruv per ventil.

0,5-0,6 liter/m² strykning.

Tvårskarv: 0,1 liter/skarv. Rännal: 0,2 liter/löpmeter. Skorstensfot: 0,5-0,3 liter/skorsten.

Tvårskarv: 0,1 liter/skarv. Rännal: 0,2 liter/löpmeter. Skorstensfot: 0,5-1 liter/skorsten. Vid fogning: Efter behov.

1 m per 1 m fotplåt, vinkelränna, nock eller skarv.

Vid mindre skador: Skadans storlek +40 mm runt om. För hörn: 1 st ark per hörn. 1 m per 1 m skarv.

1 m per 1 m skarv.

Skadans storlek + 40 mm runt om.

1 stos per genomföring.

1 m per 1 m ströläkt.

2 st per m² tak.

Vid behov 1-2 st per takstolsfack vid nock alternativt takfot.

Avsedd användning:

Egenskaper:

Applisering:

Åtgång:

Produktguide

Underlagsprodukter till yttertak

Underlagspapp

MONTERAT PÅ FAST SPIKBART TRÄUNDERLAG

T-Roof YAM 2000



Dimension	Täckande yta/rl	Tätskikt, svetsat	Ytpapp, GDS	Takshingel
1x10 m	9,2 m ²	●●● AH21	●● AH21	●●

T-Roof YAP 2200



1x10 m	9,2 m ²	●	●	●●
--------	--------------------	---	---	----

T-Roof YEP 2500



1x10 m	9,2 m ²	●● AH21 ¹	●	●●●
--------	--------------------	----------------------	---	-----

Underlagsduk

MONTERAT PÅ FAST SPIKBART TRÄUNDERLAG

T-Roof YEM 1000



1x20 m	18 m ²	●●● AH24	●●● AH24	●●
--------	-------------------	----------	----------	----

T-Roof Unum



1x25 m	22,5 m ²	Nej	●	●
--------	---------------------	-----	---	---

T-Roof Domo



1x25 m	22,5 m ²	Nej	●	●
--------	---------------------	-----	---	---

T-Roof Evo



1x25 m	22,5 m ²	Nej	●	●●
--------	---------------------	-----	---	----

T-Roof Epic



1x12 m	10,8 m ²	Nej	●●	●●●
--------	---------------------	-----	----	-----

Underlagstak

HÄNGANDE, DIFFUSIONSTÄT

X-Foil Roof/Duo



Flera artiklar	Flera artiklar	Nej	Nej	Nej
----------------	----------------	-----	-----	-----

HÄNGANDE, DIFFUSIONSÖPPEN

T-Diff Pro



1,5x30 m	Minst 39 m ²	Nej	Nej	Nej
----------	-------------------------	-----	-----	-----

YTTERTAKSTYP

Plan bandad plåt (Ej profilplåt!), Skiffer	Takpannor, Profilplåt med fals	Takpannor, Kupade, ofalsade	Takpannor, Platta, plana
Nej	Nej	Nej	Nej
Nej	●●● AH21	●● AH21	Nej
●● AH21	●●● AH21	●● AH21	● (!)

Nej	Nej	Nej	Nej
Nej	●● AH21	Nej	Nej
Nej	●●● AH21	● AH21	Nej
Nej	●●● AH21	● AH21	Nej
●●● AH21	●●● AH21	●●● AH21	● (!)

PRESTANDA OCH GARANTI

Lägsta taklutning	Lägsta lutning med läkt utan yttäckning	Maximal UV-exp tid	Produktgaranti
1,5°	Nej	2 mån	20 år
1,5°	14°	3 mån	20 år
1,5°	14°	4 mån	20 år

1,5°	Nej	3 mån	20 år
6°	14°	2 mån	15 år
6°	14°	3 mån	20 år
6°	14°	3 mån	30 år
3°	14°	12 mån	30 år

FÖRKLARINGAR:

● Acceptabel

● (!) Acceptabel om pannleverantörens anvisningar godkänner!

●● Rekommenderas

●●● Optimal

●●● AH21 Enligt krav AMA-Hus 2021

Nej Ej avsett för detta

GDS Gör det själv

* Som kappor/remсор