

ID-Nr: 1071-CPR-7040/N2
Version: 1
Datum: 2025-04-28



1	Produktnamn:	Geo-T N2		
2	Avsedd användning:	Geotextil tillverkad av Polypropen som separerar, filtrerar och dränerar.		
3–4	Tillverkare eller representant:	TECCA AB	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383–59900 info@teccaworld.com
5	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+		
6a	Harmoniserad Standard:	EN 13251:2016		
6b	Anmält/anmälda organ:	Sintef (Notified Body 1071)		
7	Väsentliga egenskaper:	Angiven prestanda	Tolerans	Teknisk Standard
	Draghållfasthet (LR/TR): N/50mm	11,0/11,0 kN/m	-1,1	EN 13251:2016
	Brottöjning (LR/TR):	40/40 %	-8	
	Hållfasthet punktering (CBR):	1,65 kN	-0,15	
	Hållfasthet dynamisk perforering:	30 mm	+6	
	Porstorlek:	100 µm	±30	
	Vattengenomsläpplighet:	0,09 m/s	-0,027	
	Farliga ämnen:	Npd	-	
	Beständighet:	Mycket bra i sur och alkalisk omgivning. Upp till 100 år i normal jord/mark med Ph-värde 4-9 samt temperatur upp till maximalt +25°C. Skall skyddas mot UV-strålning efter maximalt 2 veckors exponering.		-

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datum som ovan



TECCA AB
Nils Janbert, Teknikchef