

Produktguide

Underlagsprodukter till yttertak



Underlagspapp

MONTERAT PÅ FAST SPIKBART TRÄUNDERLAG

		Dimension	Täckande yta/rl	YTTERTAKSTYP							PRESTANDA OCH GARANTI			
				Tätskikt, svetsat	Ytpapp, GDS	Takshingel	Plan bandad plåt (Ej profilplåt!), Skiffer	Takpannor, Profilplåt med fals	Takpannor, Kupade, ofalsade	Takpannor, Platta, plana	Lägsta taklutning	Lägsta lutning med läkt utan yttäckning	Maximal UV-exp tid	Produktgaranti
T-Roof YAM 2000		1x10 m	9,2 m²	●●● AH24	●● AH24	●●	Nej	Nej	Nej	Nej	1,5°	Nej	2 mån	20 år
T-Roof YAP 2200		1x10 m	9,2 m²	●	●	●●	Nej	●●● AH24	●● AH24	Nej	1,5°	14°	3 mån	20 år
T-Roof YEP 2500		1x10 m	9,2 m²	●● AH24*	●	●●●	●● AH24	●●● AH24	●● AH24	● (!)	1,5°	14°	4 mån	20 år


Underlagsduk

MONTERAT PÅ FAST SPIKBART TRÄUNDERLAG

T-Roof YEM 1000		1x20 m	18 m²	●●● AH24	●●● AH24	●●	Nej	Nej	Nej	Nej	1,5°	Nej	3 mån	20 år
T-Roof Unum		1x25 m	22,5 m²	Nej	●	●	Nej	●● AH24	Nej	Nej	6°	14°	2 mån	20 år
T-Roof Domo		1x25 m	22,5 m²	Nej	●	●	Nej	●●● AH24	● AH24	Nej	6°	14°	3 mån	20 år
T-Roof Evo		1x25 m	22,5 m²	Nej	●	●●	Nej	●●● AH24	● AH24	Nej	6°	14°	3 mån	30 år
T-Roof Epic		1x12 m	10,8 m²	Nej	●●	●●●	●●● AH24	●●● AH24	●●● AH24	● (!)	3°	14°	12 mån	30 år

Underlagstak

HÄNGANDE, DIFFUSIONSTÄT

X-Foil Roof/Duo		Flera artiklar	Flera artiklar	Nej	Nej	Nej	Nej	● AH24	● AH24	Nej	14°	14°	2 mån	30 år
T-Diff Pro		1,5x30 m	Minst 39 m²	Nej	Nej	Nej	Nej	●●● AH24	●● AH24	Nej	14°	14°	4 mån	30 år

FÖRKLARINGAR:



Acceptabel



Acceptabel om pannleverantörens anvisningar godkänner!



Rekommenderas



Optimal

AH24

Enligt krav AMA-Hus 2024

Nej

Ej avsett för detta

GDS

Gör det själv




*

Som kappor/remсор

Tillbehör

Underlagsprodukter till yttertak



	Primer K-80	Tätklister K-36	T-Fix	T-Roof Multi Strip	Roofseal-T /Corner	T-Butyl	T-Flex Outdoor	T-Stos Butyl	Läkttättnings- band	Distans underlagstak	T-Vent
	FÖRSTRYKNING	KLISTRING OCH TÄTNING	KLISTRING, TÄTNING, FOGNING	REMSA FÖR FOTPLÅT, VINKELRÄNNA, NOCK OCH SKARV	TÄTNING	TÄTNING OCH SKARV	TÄTNING	TÄTNING	TÄTNING	DISTANS	VENTILERING
											
Avsedd användning:	Primer, vidhäftnings förbättrare för ytor som betong, tegel och underlagspapp. Vid behov före användning av Tätklister.	För klistring och tätning av underlagspapp och underlagsduk. Tätning och reparation av fogar och genomföringar på yttertak och genomföringar på yttertak.	För klistring och tätning av underlagspapp och underlagsduk. Tätning och reparation av fogar och genomföringar på yttertak.	Kondens- och fuktskydd för alla tak under fotplåt, i vinkelränna,nock samt skarvremsa mellan takkassetter.	Lagningstejp för mindre skador och tätningstejp samt hörn-tättningsark vid detaljanslutningar (exempelvis hörn etc) på underlagspapp / underlagsduk.	Skarv- och tättningsband för hängande underlagstak som X-Foil och T-Diff.	Lagningstejp för mindre skador (<100 mm) på hängande underlagstak som X-Foil och T-Diff.	För tätning av runda genomföringar i underlagspapp, underlagsduk eller hängande underlagstak.	Tättningsband för hängande underlagstak mellan spikläkt (ströläkt) och duken.	För fixering av hängande underlagstak som säkerställer ett nedhäng av duken mellan takstolarna.	För att ventilerare en luftspalt eller kallvind (kan ersätta tätnock och/eller takfot) då yttäckningen har underlagspapp eller underlagsduk på fast träunderlag med läkning över.
Egenskaper:	Tunnflytande svart bitumenemulsion. Torktid ca 2-3/h (+20°C).	Svart elastisk bitumenpasta. Dammtorr på ca 5/h (+20°C). Torktid ca 1-14 dygn beroende på temperatur.	Plastisk och permanent elastisk svart tättningsmassa av hybrid-polymer.	Helklistrad enkelhäftande svart underlagsduk av bitumen.	Töjbar enkelhäftande tejp med butylhäftämne och UV-skyddad aluminiumfolie.	Dubbelhäftande band av grå permanent elastisk butylmassa.	Diffusionstät, enkelhäftande och UV-skyddad åldringsbeständig svart tejp.	UV-skyddad aluminiumfolie med butylhäftämne och damask av elastiskt EPDM-gummi.	Mjuk enkelhäftande grön foamtejp.	Styv foamprofil.	Homogen UV-skyddad svart polypropen (PP).
Applicering:	Med halvmjuk borste eller roller.	Fogspruta eller spackel. Förstrykning vid behov med primer K-80.	Med fogspruta. Förstrykning vid behov med primer.	Med fast handtryck.	Med fast handtryck eller roller. På underlagspapp (sandad) förbehandling med Primer K-80.	Skarvbandet fästs på ett av underlagen med skyddsremsan på motstående sida intakt. Montering ska ske med helt tryck på skarven.	Med fast handtryck eller roller.	Med fast handtryck eller roller. På underlagspapp (sandad) förbehandling med Primer K-80.	Med fast handtryck.	För hand.	Med 5 st montageskruv per ventil.
Åtgång:	0,5-0,6 liter/m² strykning.	Tvärskarv: 0,1 liter/skarv. Rännal: 0,2 liter/löpmeter. Skorstensfot: 0,3 liter/skorsten.	Tvärskarv: 0,1 liter/skarv. Rännal: 0,2 liter/löpmeter. Skorstensfot: 0,5-1 liter/skorsten. Vid fogning: Efter behov.	1 m per 1 m fotplåt, vinkelränna,nock eller skarv.	Vid mindre skador: Skadans storlek +40 mm runt om. För hörn: 1 st ark per hörn. 1 m per 1 m skarv.	1 m per 1 m skarv.	Skadans storlek + 40 mm runt om.	1 stos per genomföring.	1 m per 1 m ströläkt.	2 st per m² tak.	Vid behov 1-2 st per takstolsfack vidnock alternativt takfot.