

PrestandadeklARATION



Undertecknad, representerande
T-Emballage AB, intygar härmed
att följande produkt/er:

T-Emballage, Ångbroms

är i enlighet med förutsättningarna
enligt följande EG Direktiv:

89/106/EG Byggproduktdirektivet

samt uppfyller kraven i den
harmoniserade EN-standarden:

SS-EN 13984:2005/A1:2006

Flexibla tätskikt

- Ångspärrar av plast och gummi

Tillverkare/ Distributör	T-Emballage AB	
Adressinformation	Nydalavägen 14, 574 35 VETLANDA	
Produktbeskrivning:	Fiberduk av polypropen (nonwoven) belagd med en diffusionsöppen polyeten-barriär.	
Avsedd användning	Klimatskärm på insidan i ytterväggskonstruktion. För att begränsa transport av vattenånga i isolerade konstruktioner. I bruksstadiet inbyggd i huskonstruktion	
CE-märkningsinformation	Reaktion vid brand:	Klass F
Egenskaper	Vattentäthet:	Ja (vid 2 kPa)
(provning av Anmält organ)	Ångtäthet:	190 x 10 ³ s/m (Sd, 5,2 m
CE-märkningsinformation	Beständighet:	Ja (enligt EN1296, EN1931)
Egenskaper	Kemikalieresistens:	Ej fastställt
	Rivstyrka:	90 N
	Draghållfasthet (L/T):	1,40/110 N/50 mm
	Brottöjning (L/T):	50/70 %
	Slaghållfasthet, (metod A)	300 mm
	Skarvhållfasthet	Ej fastställt
	Farliga ämnen	Nej
Anmält organ	No. 0402 - SP Technical Research Institute of Sweden Box 857, 501 15 BORÅS, Sweden	
System	3	
Typprovningsrapport	0402-CPD-153402, 2013-04-30	
Instruktion/manual/anvisning	Monteringsanvisning, daterad 2012-01-25	

Vetlanda, 18 Juni 2013

Urban Alverhed (VD T-Emballage AB)