Tejpguide

För tätare klimatskal

Egenskaper

		PRESTANDA OCH GARANTI						
		Bredd (mm)	Användning inomhus	Användning utomhus	UV-exponerings-tid	Lägsta monterings-temperatur	Produktgaranti/ Systemgaranti *	Noterbart!
T-Flex TÄTNINGSTEJP		50, 60 (S) 100, 150	●●	●	Max 4 mån	-10°C	30 år/ 30 år	Typgodkänd och funktionsprovad*
T-Flex Indoor TÄTNINGSTEJP		50	●●	Nej	Ej relevant	0°C	30 år/-	Typgodkänd*
T-Flex Indoor Prefold TÄTNINGSTEJP		60 (12/48)	●●	Nej	Ej relevant	0°C	30 år/-	Typgodkänd*
T-Flex Outdoor TÄTNINGSTEJP		60, 75	Nej	●●	Max 12 mån	-10°C	30 år/ 30 år	Åldrings- och funktionsprovad *
Airtight-T DIFFUSIONSÖPPEN TÄTNINGSTEJP		60 (S), 75 (S), 150 (S), 200 (S)	●	●●	Max 3 mån	-10°C	10 år/-	Diffusionsöppen
T-Duo DUBBELHÄFTANDE TEJP		30	●●	Nej	Ej relevant	-10°C	30 år/-	Åldringsprovad
T-Duo Concrete DUBBELHÄFTANDE TEJP		10	●●	●●	Ej relevant	-10°C	30 år/-	Alkalie- och ålderingsprovad
T-Butyl DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND		20, 40	●●	●●	Ej relevant	-10°C	30 år/30 år	Åldringsprovad
Flexseal-T TÄTNINGSTEJP		150 (S), 75 (S)	●	●●	Max 6 mån	-10°C	10 år/-	Hög elastisitet och god beständighet. Sekundärtätning för fönster och dörrar.

Förklaringar: ● = Acceptabelt ●● = Optimalt Nej = Ej avsedd för detta * Se mer info på produktsidan (S) = Slitsad

Tejpguide

För tätare klimatskal

Användningsområde

		TEJPEN FÄSTER PÅ FÖLJANDE UNDERLAG													
		Byggfolie (polyeten)	Ångbroms (NonWoven)	Trä (hyvlat eller lackat)	Betong och puts	Hård PVC, metall och glas	Luftspalts-skiva/ Vindavledare (ex AirGap)	Vind-skyddsduk (Non Woven)	Vind-skyddsskivor (gips och glasfiber)	Vind-skyddsskivor (cement-baserade)	Radon-membran (polyeten)	Säkerhetsväv (ex X-Foil Duo)	Hängande underlagstak (ex T-Diff Pro/ X-Foil Roof)	Underlags-papp (bitumen)	Underlags-duk (bitumen)
T-Flex TÄTNINGSTEJP		●●	●●	●●	Nej	●●	●●	●	●	Nej	Nej	●●	Nej	Nej	Nej
T-Flex Indoor TÄTNINGSTEJP		●●	●●	●	Nej	●	●	Nej	Nej	Nej	Nej	●●	Nej	Nej	Nej
T-Flex Indoor Prefold TÄTNINGSTEJP		●●	●●	●	Nej	●	●	Nej	Nej	Nej	Nej	●●	Nej	Nej	Nej
T-Flex Outdoor TÄTNINGSTEJP		Nej	Nej	●●	Nej	●	●●	●●	●●	●●	●●	Nej	●●	Nej	Nej
Airtight-T DIFFUSIONSÖPPEN TÄTNINGSTEJP		●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	Nej	●	Nej	Nej	Nej
T-Duo DUBBELHÄFTANDE TEJP		●●	●	●	Nej	●	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	●	Nej	Nej	Nej
T-Duo Concrete DUBBELHÄFTANDE TEJP		●●	●	●	●●	●	Nej	●	●	●	Nej	●	Nej	Nej	Nej
T-Butyl DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND		●●	●	●	●**	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	Nej	Nej
Flexseal-T TÄTNINGSTEJP		●●	●●	●	●**	●●	Nej	●●	●●	●●	●●	●●	●●	Nej	Nej

Förklaringar: ● = Acceptabelt ●● = Optimalt Nej = Ej avsedd för detta ** Primer kan krävas För miljövarubedömningar läs mer på respektive produktsida.