

PRESTANDADECLARATION

Nr:

2023-02-10

Version:

1

1. Produkttypens unika identifikationskod:

DUBBEL Green(TUPLA Green) SVETSBAR

TL1

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4

DUBBEL Green(TUPLA Green) SVETSBAR

ALLMÄN BESKRIVNING

Produkt typ

Enskiktstäckning

Installationmetod

Svetsbar (+mekanisk infästning vid behov)

Bitumen

SBS-elastomerbitumen

Stomme

Nåtförstärkt polyesterfilt

Övre ytan

Skiffer- och/eller mineralgranulat

Undre ytan

Svetsbar SBS-elastomerbitumen belagt med svetsfolie

Teststandard

Nominell vikt

5,500 kg/m² (- 5 %)

EN 1849-1

Nominell tjocklek

4,0 mm (± 10 %)

EN 1849-1

Längd

8,0 m (- 1 %)

EN 1848-1

Bredd

1,0 m (± 1 %)

EN 1848-1

Rakhet

max. avvikelse 20 mm/10 m

Uppfyller

EN 1848-1

Synliga fel

Inga fel

Uppfyller

EN 1850-1

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

EN 13707 :2004 + A2 :2009

Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

6. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll

0809-CPR-1084

2+

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, www.katepal.fi, E-mail: myynti@katepal.fi

5. Tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SYSTEM 2+: Det anmälda certifieringsorganet VTT Expert Services No. 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik, fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system AVCP 2+ och har utfärdat ett intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

behövs inte

9. Angiven prestanda

BRANDEGENSKAPER		Brandklass	Klassificering	Teststandard
Utvändig brandpåverkan ¹⁾		Broof(t2)	EN 13501-5	ENV 1187 (t2)
Reaktion vid brandpåverkan		F	EN 13501-1	EN ISO 11925-2

ANGIVEN PRESTANDA		0809-CPR-1084		Tolerans	Enhet	Teststandard
ENLIGT:		EN 13707: 2004 + A2: 2009				
Vattentätthet under tryck		tät	tät		kPa	EN 1928 B
Maximal draghållfasthet, +23 °C						EN 12311-1
långdriktning		1 000		- 20 %	N/50 mm	
tvärriktning		900		- 20 %	N/50 mm	
Töjning vid max. draghållfasthet, +23 °C						EN 12311-1
långdriktning		> 40			%	
tvärriktning		> 40			%	
Motstånd mot statisk belastning		20			kg	EN 12730
Slagmotstånd, -10 °C		Ø20			mm	EN 12691
Slagmotstånd, +23 °C		(A) 1250			mm	EN 12691
Rivhållfasthet						EN 12310-1
långdriktning		350		- 20 %	N	
tvärriktning		375		- 20 %	N	
Fläkningshållfasthet i fogar		> 50			N/50 mm	EN 12316-1
Skjuvningshållfasthet i fogar		> 600			N/50 mm	EN 12317-1
Böjlighet vid låg temperatur						EN 1109
upper surface Ø 30 mm		-15			°C	
bottom surface Ø 30 mm		-15			°C	
BESTÄNDIGHET BAKOM ÄLDNING						
UV-strålning, förhöjd temp. och vatten åldring		NPD				EN 1297
Böjlighet vid låg temp. bakom åldring i värme		< 10			max drop °C	EN 1296+1109
Asfaltavrinning bakom åldring i värme		> 80			°C	EN 1296+1110

FARLIGA ÄMNEN

Note 1: Produkten innehåller inte asbest eller tjära.

Note 2: I avsaknad av europeiska harmoniserade testmetoder, verifiering och försäkras om release / innehåll måste göras tas hänsyn till nationella bestämmelser i stället för användning.

NPD = inte bestämd

ANDRA EGENSKAPER

ENLIGT:	EN 13707				Tolerans	Enhet	Teststandard
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temp.	90					°C/2h	EN 1110
Diffusionsmotstånd (μ-faktor)	20000						EN 1931
Dimensionsstabilitet	-0,3					%	EN 1107-1
Skyddsbeläggningens vidhäftning	< 30					%	EN 12039
Vattentätthet efter töjning vid låg temperatur							EN 13897
långdriktning	> 10					%	
tvärriktning	> 10					%	
Dim.stabilitet vid cykliska temperaturväxlingar	NPD					mm	EN 1108

10. Restanden för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Lempäälä 2023-02-10

Mikko Pellinen / Managing director

Version: 1
Uppdaterad: 02/2023

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra innehållet utan separat meddelande.