

Tejpguide

Egenskaper

T-Flex

TÄTNINGSTEJP



T-Flex Indoor

TÄTNINGSTEJP



T-Flex Outdoor

TÄTNINGSTEJP



Airtight-T

DIFFUSIONSÖPPEN TÄTNINGSTEJP



T-Duo

DUBBELHÄFTANDE TEJP



T-Duo Concrete

DUBBELHÄFTANDE TEJP



T-Butyl

DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND



Flexseal-T

TÄTNINGSTEJP



Roofseal-T /Corner

TÄTNINGSTEJP TAK



PRESTANDA OCH GARANTI

Bredd (mm)	Användning inomhus	Användning utomhus	UV-exponerings-tid	Lägsta monterings-temperatur	Produktgaranti/ Systemgaranti *	Noterbart!
50, 60 (S) 100, 150	● ●	●	Max 4 mån	-10°C	30 år/ 30 år	P-märkt och funktionsprovad *
50	● ●	Nej	Ej relevant	0°C	30 år/-	P-märkt*
60. 75	Nej	● ●	Max 12 mån	-10°C	30 år/ 30 år	Åldrings- och funktionsprovad *
60 (S), 75 (S), 150 (S), 200 (S)	●	● ●	Max 3 mån	-10°C	10 år/-	Diffusionsöppen
30	● ●	Nej	Ej relevant	-10°C	30 år/-	Dubbelhäftande
10	● ●	● ●	Ej relevant	-10°C	30 år/-	Dubbelhäftande
20, 40	● ●	● ●	Ej relevant	-10°C	30 år/30 år	Dubbelhäftande
150 (S)	●	● ●	Max 6 mån	-10°C	10 år/-	Primärt användningsområde sekundärtätning
150 (S) + ark	Nej	● ●	Max 12 mån	+5°C	10 år/-	Kall väderlek kräver varmluftspistol



Tejpguide

För tätare klimatskal

FÖRKLARINGAR:

● = Acceptabelt ● ● = Optimalt

Nej = Ej avsedd för detta

* Se mer info på teccaworld.com

(S) = Slitsad

Tejpguide

Användningsområde

T-Flex

TÄTNINGSTEJP



T-Flex Indoor

TÄTNINGSTEJP



T-Flex Outdoor

TÄTNINGSTEJP



Airtight-T

DIFFUSIONSÖPPEN TÄTNINGSTEJP



T-Duo

DUBBELHÄFTANDE TEJP



T-Duo Concrete

DUBBELHÄFTANDE TEJP



T-Butyl

DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND



Flexseal-T

TÄTNINGSTEJP



Roofseal-T /Corner

TÄTNINGSTEJP TAK



TEJPEN FÄSTER PÅ FÖLJANDE UNDERLAG

Byggfolie (polyeten)	Ångbroms (NonWoven)	Trä (hyvlat eller lackat)	Betong och puts	Hård PVC, metall och glas	Luftspalts- skiva/ Vindavledare (ex AirGap)	Vind- skyddsduk (Non Woven)	Vind- skyddsskivor (gips och glasfiber)	Vind- skyddsskivor (cement- baserade)	Radon- membran (polyeten)	Säkerhetsväv (ex X-Foil Duo)	Hängande underlagstak (ex T-Diff Pro/ X-Foil Roof)	Underlags- papp (bitumen)	Underlags- duk (bitumen)
● ●	● ●	● ●	Nej	● ●	● ●	●	●	Nej	Nej	● ●	Nej	Nej	Nej
● ●	● ●	●	Nej	●	●	Nej	Nej	Nej	Nej	● ●	Nej	Nej	Nej
Nej	Nej	● ●	Nej	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	Nej	● ●	Nej	Nej
●	●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	Nej	●	Nej	Nej	Nej
● ●	●	●	Nej	●	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	●	Nej	Nej	Nej
● ●	●	●	● ●	●	Nej	●	●	●	Nej	●	Nej	Nej	Nej
● ●	●	●	● **	●	Nej	●	●	●	● ●	● ●	● ●	Nej	Nej
●	●	●	●	●	Nej	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	Nej	Nej
Nej	Nej	●	Nej	●	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	● **	● ●

FÖRKLARINGAR:

● = Acceptabelt

● ● = Optimalt

Nej = Ej avsedd för detta

** Primer krävs

För miljövarubedömningar läs mer på teccaworld.com