

T-Expand Strip

Art.nr	Benämning	Dimension
528017	T-Expand Strip	20 mm x 4,3 m / 6-15 mm



Beskrivning

Förkomprimerat fogband av impregnerat PUR (Polyuretan) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida är diffusionsöppen men slagregnsskyddad och vattentät upp till 600 Pa.

- ✓ Självhäftande
- ✓ Slagregnstät (600 Pa)
- ✓ UV-skyddad

Användningsområde

För fogning och tätning primärt utvändigt i fasader eller stommar. Fogbandet ger en diffusionsöppen vädersäker utsida. Fungerar mot underlag som trä, stål, plåt, betong och flertalet plaster.

Montering

Monteringen sker självhäftande. Efter fixering självexpanderar bandet så att fogen helt försluts och tätas. För fullständig information se monteringsanvisning.

Teknisk specifikation

Produkttyp:	Självexpanderande drevband
Installation:	Självhäftande
Expansionstid:	Min 0,5–3 h (fullt exp.) beroende på temperatur och luftfuktighet

Expansionsområde:	6–15 mm (drev-/spaltmått)
Bredd:	20 mm
Slagregnstäthet:	≥ 600 Pa (DIN18542)
Luftgenomsläpplighet:	≤ 1,0 m³/hm (daPa)²/³
Värmekonduktivitet:	≤ 0,043 W/mK
Temperaturzon:	–30°C till +90°C

Viktigt!

- Band med expansionsområde skall väljas efter mått på drevningsspalten. Den verkliga spalten skall ligga inom expansionsområdet för att uppnå relevanta egenskaper!
- Spaltens ytor skall vara rena och torra vid appliceringen av fogbandet.
- Bör förvaras torrt i försluten förpackning och skyddad från solljus.
- Förvaringstemperatur +1°C till +20°C.
- Vid avslutad användning av påbörjad rulle bör snar återförslutning ske med förslutningstejp för kommande behov.
- Vid kallare väderlek kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Förhöjd temperatur eller försiktig värmning påskyndar förloppet.
- Vid varmare väderlek (≥ +25 °C) kan fogbandet kylas inför montering, för att öka expansionstiden.