

Produktguide

Klimatskärm för yttervägg



Invändig klimatskärm

Ångspärr, T-Foil

BASIC, ROBUST, STANDARD 100, STANDARD BIO

T-Foil är en luft- och ångspärr som utgör den inre klimatskärmen på insidan av isoleringen i ytterväggskonstruktioner.

Produkten bidrar främst till en lufttät invändig klimatskärm vilket ger en energisnål och fuktsäker byggnad.

T-Foil Robust är extra kraftig och kan även användas på golv och mark. Samtliga varianter av T-Foil är åldersbeständiga i minst 50 år men T-Foil Standard 100 har en livslängd på minst 100 år.

Ångbroms, T-Vap

T-Vap är en luft- och ångbroms med en balanserad diffusionsöppenhet. Ångbromsen är ett alternativ till ångspärr.

Ångbroms kan användas i samtliga ytterväggar men ger optimal funktion i våtrum, visstidsuppvärmda utrymmen (exempelvis fritidshus och isolerade garage) samt vid användning av naturfiber isolering.

Med hjälp av ångbromsen skapar du en ökad isoleringsförmåga och snabbare uttorkning av yttervägg, då produkten ger möjlighet att torka ut i båda riktningar. T-Vap ger alltid en fuktsäkrare lösning jämfört med ångspärr.

Ångbroms, T-Vap Pro

T-Vap Pro har liknande egenskaper som T-Vap men produkten är av högre kvalitet. Diffusionsöppenheten följer årstiderna och kan därmed ge en snabbare och kraftigare uttorkning sommartid.

TILLBEHÖR

T-Flex

TÄTNINGSTEJP

T-Butyl Skarvband

DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND

T-Stos Butyl

STOS

T-Duo Concrete

DUBBELHÄFTANDE TEJP

T-Duo

DUBBELHÄFTANDE TEJP



Utvändig klimatskärm

Vindskydd, T-Wind

BASIC, BASIC BLACK, STANDARD, PRO

T-Wind är vindskydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggskonstruktioner.

Vindskyddet bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper.

T-Wind Standard och T-Wind Pro har högre vattentäthet och passar bättre vid utsatta lägen eller längre exponeringstid på byggsplats.



TILLBEHÖR

T-Flex Outdoor

TÄTNINGSTEJP

Airtight-T

DIFFUSIONSÖPPEN TEJP

T-Stos Butyl

STOS

T-Duo Concrete

DUBBELHÄFTANDE TEJP

T-Duo

DUBBELHÄFTANDE TEJP

T-Butyl Skarvband

DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND



Fönstertätning

Sekundärtätning, Flexseal-T

Starta alltid med en sekundärtätning i botten av fönsteröppningen oavsett val av tätningsslag.

Flexseal-T är en elastisk, flexibel och väderskyddande tejp som passar utmärkt som sekundärtätning.

Drevband, T-Expand

PRO, STANDARD

Expanderande drevband ger en luft-, ljud, och fuktisolerande tätning runt fönster och dörrar. Drevband kräver ingen tejp och det ger en snabb montering. Skarvning och hörn kan tätas med T-Fix.

T-Expand Pro är av högre kvalitet än T-Expand Standard och har högre slagregnstäthet.

Diffusionsöppen tejp, Airtight-T

Med en diffusionsöppen tejp som Airtight-T kan du tejpa runt hela fönstret och få en väderskyddad lösning direkt.

Airtight-T används som utvändig tejp med traditionell isolering och invändig tätningstejp T-Flex.

Diffusionstät tejp, T-Flex Outdoor

Med en diffusionstät tejp som T-Flex Outdoor tätar du fönster med en enkel metod till en låg materialkostnad.

T-Flex Outdoor används som utvändig tejp med traditionell isolering och invändig tätningstejp T-Flex. Spaltöppningen i botten skall lämnas öppen när man använder diffusionstät tejp till skillnad från Airtight-T som kan tejpas runt hela fönstret. För ytterligare monteringsinstruktioner se QR-kod nedan.

TILLBEHÖR

T-Fix

KLISTER- OCH TÄTNINGSSMASSA

T-Flex

TÄTNINGSTEJP

