

Syllisoleringsmembran

Art nr: 223003 Benämning: Syllisoleringsmembran Dimension: 30 cm x 15 m

Självhäftande bitumenmembran under syll



Produktfakta

Beskrivning

Flexibelt och självhäftande tätningsmembran av bitumen. Har hög diffusionstäthet. Polyetenfolieförsedd uppsida och klistrande undersida med skyddsfolie som avlägsnas vid montering.

Användningsområde

För isolering mot fukt och vatten. I huvudsak för användning under syll och murförband.

Montering

Förbered underlaget och förbehandla vid behov underlaget med Primer K-80.

Avlägsna skyddsfolien under och rulla ut membranet med tryck noggrant (ex med handrulle) mot underlaget därefter.

Skarvar skall överlappas med 5 cm överlapp och tryckförseglas.

Efter montering skall membranet skyddas för solljus och mekanisk påverkan.

VIKTIGT

- Vid montering och applicering bör ytorna vara torra, rengjorda och fettfria. Grövre eller porösare ytor (ex betong) skall förbehandlas med primer Katepal K-80.
- Bör appliceras i temperaturer över +5°C då häftbarheten försämras vid svalare temperaturer. Förlagring i varmlager rekommenderas samt varmare monterings-temperatur för bäst resultat.
- Förvaras och lagras stående i skydd för solljus och med högsta temperatur +30°C.

Teknisk Specifikation

Material	Bitumen med kryssarmerad HDPE film
Tjocklek	1,5 mm
Längd	15 m
Färg	Svart
Temp.område	-40°C till +75°C
Max töjning	Längsgående 370%, Tvärgående 210%
Draghållfasthet	Längsgående 251 N/10 mm, Tvärgående 271 N/10 mm

091007

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov