

Tätningstejp T-Flex

Innehavare/Utfärdat för

TECCA AB

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda

Produktbeskrivning

Tätningstejp T-Flex, enkelhäftande tejp av PE-folie med åldringsbeständigt häftämne av modifierad specialakryltyp samt armering av polyestertråd.

Avsedd användning

Tätningstejp T-Flex för inom- och utomhus användning (se material nedan och i Kommentarer).

Tätningstejp T-Flex för fukt- och lufttätning. Skarvning av luft- och ångspärr (byggfolie), vindskydd T-Wind Pro, T-Wind Standard, T-Wind Basic samt ångbroms T-Vap.

Tätningstejp T-Flex har dessutom verifierad kompatibilitet och åldersbeständighet mot följande underlag: Polyesterlackerad plåt, styv PVC, fönsterfärg vatten/polyuretanbas, aluminium, varmgalvaniserat stål, Gyproc GU, Gyproc Glasroc GXU, Knauf weatherboard 365, Knauf Climaboard, MagnaBoard från Gröning, Norgips Weatherboard 365 samt Kingspan Aluminiumbelagd Isolerskiva.

Handelsnamn

T-Flex

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1-9 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt

6:51, 1:a meningen

Fukt, Lufttäthet

6:531

Tillhörande handlingar

T-Flex Monteringsanvisning, daterad 2024-09-10

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1305443 daterad 2025-05-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande 0093/06 | 2025-06-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1305443

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
TECCA AB Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda samt Fabrikskod 13597.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	TECCA AB, Vetlanda
Fabriksbeteckning	13597
Produktens typbeteckning	T-Flex
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	0093/06
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport F517195 och 5F018935B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 6P08930A, 6P08930B, 170571A, 0022644, 1137615 samt 1265920 från RISE.

Kommentarer

Produkterna ska förpackas på ett sådant sätt att de inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för T-Flex, mot underlag av luft- och ångspärr(byggfolie) samt vindskydd T-Wind Pro, T-Wind Standard, T-Wind Basic, T-Vap ångbroms samt Kingspan Aluminiumbelagd Isoleringskiva bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Åldersbeständigheten för T-Flex mot följande underlag: Polyesterlackerad plåt, styv PVC, fönsterfärg vatten/polyuretanbas, aluminium, varmgalvaniserat stål, Gyproc GU, Gyproc Glasroc GXU, Knauf Weatherboard 365, Knauf Climaboard, MagnaBoard från Gröning samt Norgips Weatherboard 365 bedöms vara minst 25 år.

Vidhäftningsförmågan (användning utomhus) mot dessa material samt mot vindskydd T-Wind Pro, T-Wind Standard samt T-Wind Basic bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normal nederbörd under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-06-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande 0093/06 | 2025-06-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering