ÅNGSPÄRR

T-Foil Standard Remade



Art.nr	Benämning	Dimension
110048	Ångspärr T-Foil Standard Remade	2700 mm x 25 m

Viktigt!

- Förvaras och lagras emballerad/skyddad för solljus (UV-strålning) eller konstant högre temperaturer (>35°C). Folien har fritt exponerad (ej inbyggd) ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (<6mån).
- Vid tveksamheter beträffande användningen av klimatskärmen och dess egenskaper konsultera byggsakkunnig.

Teknisk specifikation

Material	Polyeten 50% återvunnen (PCR) och 50% ny råvara
Ytvikt	140 g/m²
Bredd	2700 mm
Tjocklek	0,15
Längd	25 m
Täckande yta	62,5 m²
Ånggenomgångsmotstånd	2300 x 10^3 s/m (sd= 60 m)
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	Motsvarande 50 år

Beskrivning

T-Foil Standard Remade är en luft- och ångspärr med hög diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av 50% återvunnen Polyeten (PCR) och är värme-, UV- och alkaliebeständig. Dessutom är folien även helt återvinningsbar i kretsloppet vid monteringsspill samt vid en framtida rivning av byggnaden.

- ✓ Består av 50 % återvunnen råvara
- ✓ Lägre koldioxidavtryck
- ✓ Motsvarande 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Bidrar till ökad isoleringsförmåga

Användningsområde

T-Foil Standard Remade används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddad konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar samt minimerar energiförlusterna i uppvärmda utrymmen.

Montering

T-Foil Standard Remade luft- och ångspärr skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex tätningstejp eller T-Stos butyl för genomföringar m.m. Se separata monteringsanvisningar!

02/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA