REMSOR TILL TAKUNDERLAG

T-Roof Multi Strip

Art.nr	Benämning	Dimension
271013	Underlagsremsa T-Roof Multi Strip	0,33 x 15 m
271015	Underlagsremsa T-Roof Multi Strip	0,5 x 15 m



Beskrivning

T-Roof Multi Strip är en helklistrad enkelhäftande svart underlags remsa av bitumen. Den är uppbyggd av en stark polyesterstomme, impregnerad och belagd med SBS-bitumen. Som ytskikt används en slitstark UV-skyddad polyesterduk. Undersidan har belagts med bitumenklister och skyddsfolie. Folien avlägsnas vid montering.

- ✓ Helklistrad undersida, följsam och smidig
- ✓ Klistrar på båda sidor vid användning på nock
- ✓ Kan vändas med klister upp och täta bättre under fotplåt
- ✓ Klistrar och fixeras lätt i vinkelränna

Användningsområde

Produkten används som takfotsremsa, nockremsa, ränndalsvåd i vinkelränna eller kondens- och fuktskydd för alla tak under plåtdetaljer. I takkassettssystem kan den användas som skarvremsa för läktade och ej läktade yttertak (läktade ≥ 10°, oläktat ≥ 6°).

Montering

Montering sker självklistrande mot underlag, se separat monteringsanvisning.

Viktigt!

- Produkten ska inte kombineras med ytskikt som hetluftsmonteras (svetsas).
- Kontrollera noga hållfastheten av klistring efter montering. Beakta svårare väderomständigheter och tillse eventuell tillfällig fixering av montaget eller skyddstäckning tills det permanenta ytskiktet monteras!
- Klisterytan har vid normala förhållanden aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (< +10°C) kan det ibland finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftpistol och värm klisterytan försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid lägre temperatur än +5°C bör produkten förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Observera att primer krävs då produkten används som skarvremsa vid takkasetter. Som primer rekommenderas Teccas Flytmembran, vid montagetemperaturer under +5°C skall Primer K-80 användas.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador eller felaktiga/synliga infästningar med takpappsklister motsvarande T-Fix eller Tätningsklister K-36.
- Täck alltid med ytskiktet (pannor, plåt etc) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan produkten exponeras för solljus upp till maximalt 12 månader. I bruksstadiet skall produkten vara helt inbyggd och skyddad för solljus.
- Rullarna skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.

Teknisk specifikation

Vikt (ca)	1500 g/m²
Tjocklek	ca 1,3 mm
Täckande yta (ca)	4,95/7,5 m²
Längd	15 m
Bredd	0,33/0,5 m
Övre yta	Polyesterfilt
Undre yta	Bitumenklister
Asfalt	SBS-bitumen
Stomme	Polyesterstomme
Rullvikt	7,5/11,5 kg
Åldringsbeständighet	Mycket god
Vattentäthet	Tät/W1

13/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA