YTPAPP

Pintari



Art.nr	Benämning	Dimension
280004	Ytpapp PINTARI, svart	0,7 x 10 m
280005	Ytpapp PINTARI, grå	0,7 x 10 m
280006	Ytpapp PINTARI, grön	0,7 x 10 m
280007	Ytpapp PINTARI, röd	0,7 x 10 m
280008	Ytpapp PINTARI, brun	0,7 x 10 m
280009	Ytpapp PINTARI, terracotta	0,7 x 10 m
285015	Ytpapp PINTARI, koppar	0,7 x 10 m
285017	Ytpapp PINTARI, blå	0,7 x 10 m
285018	Ytpapp PINTARI, svart	0,1 x 10 m

Beskrivning

Pintari består av en robust polyesterstomme, med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur.

- ✓ Ner till 7° alt 18° taklutning
- ✓ Flera användningsområden

Användningsområde

Ytpappen Pintari lämpar sig för utförande av listtäckning (montering i takfallets riktning med trekantslister i samma riktning), vars lutning är minst 1:3 (ca 18°) i tvålagstäckning för såväl nya som gamla tak (underlagspapp eller ytpapp under). Förhållandet 1:3 avser att takfallet är en meter på en tre meters sträcka. Pinatri ytpapp används också som ränndalsvåd för takshingel eller som kragmaterial vid murstockar eller remsmaterial vid uppdrag för kallklistrad ytpapp och shingel.

Montering

Underlaget kan vara träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t ex genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlagsduk eller underlagspapp skall ligga som underliggande skikt på hela takytan. Pintari kan med lätthet också monteras på en gammal slät takpapp. Underlaget skall vara av spikbart träunderlag som skall vara rent, jämnt, torrt och stabilt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA Hus -21, HSD.1331/1 (tjocklek minst 23 mm).

Vid monteringen behövs inga specialverktyg eller anordningar. Pappen spikas till underlaget dolt med takpappspik (minst 2,5 x 25 mm). Spikavstånd 100 mm. Ingen spikning får synas efter montaget. Skarvar och överlapp klistras med tätklister K-36 (alt T-Fix). För listtäckning användes utöver ytpappen, remsor av den samma samt trekantslister i trä.

För detaljerad anvisning av montage på taket se insidan av rullens banderoll eller separat monteringsanvisning (avser listtäckning). Läs anvisningarna noga före påbörjandet av arbetet!

Viktigt!

- Vid temperatur lägre än +5°C förvaras ytpappen 1-2 dygn i rumstemperatur före montaget. Vid monteringen skall rullarnas våder sträckas jämnt och slätt med noga tryck för alla klistrade kanter!
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36 (alt T-Fix).
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.
- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhus lagring. Får ej staplas!
- Tänk på att skonsamt belasta ytan speciellt under montaget och åtgärda omedelbart eventuella skador på ytskiktet. Soliga och varma dagar bör undvikas vid monteringen då ytans varma skifferbeläggning kan skadas och orsaka bestående sämre utseende.
- Ytpapp Pintari är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.
- Använd rätt mängd klister vid montaget (tätklister K-36). Överdrivet stor användning riskerar att skada ytskiktet och vandra ut genom de klistrade detaljerna med bestående deformationer som resultat.
- Mekanisk infästning skall vara varmgalvaniserad takpappsspik minst dim 2,5 x 25 mm. Spikens längd skall anpassas till hela underlagets tjocklek och gå igenom träunderlaget med minst 2 mm på undersidan.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Ytpapp Gör-det-själv
Minsta taklutning	7 °
Installation	Mekanisk infästning med skarvklistring
Ytvikt (min)	3800 g/m²
Tjocklek	3 mm
Längd	10 m
Bredd	0,7 m
Täckande yta (ca)	6 m²
Stomme	Polyesterfiberfilt
Asfalt	SBS-elastomerasfalt
Övre yta	Mineralgranulat
Undre yta	Sand

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

Färg	Grå, Svart, Röd, Grön, Brun, Terracotta, Koppar, Blå

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA