BYGGTÄTNINGSTEJP

T-Duo Concrete

Art.nr	Benämning	Dimension
525027	Skarvtejp T-Duo Concrete	10 mm x 8 m



Viktigt!

. Ska inte användas i montage med risk för kvarstående vatten.

Godkännande

Systemprovad (enl standard SP 5632) har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden) med vindskydd T-Wind.

Beskrivning

Dubbelhäftande åldringsbeständig skarvtejp mot betong med unik häftförmåga. T-Duo Concrete består av elastiskt modifierat akrylathäftämne. Tejpen är förstärkt på längden med polyestertrådar och är transparent samt helt lösningsmedelsfri. Häftämnet är aggressivt med hög häftförmåga, styrka samt långvarig elasticitet och hållbarhet. Ett skyddspapper med silikon skyddar tejpen på rulle och avlägsnas vid montage. Produkten är åldringsprovad och beständig.

- ✓ Fäster på betong
- ✓ Elastisk och utjämnande
- ✓ Armerad
- ✓ Hög åldringsbeständighet

Användningsområde

För utvändiga och invändiga appliceringar i, primärt, yttervägg för överlappsskarvar eller avslutande skarv mot olika membran och underlag. T-Duo Concrete tillhör en ny generation tejper som är konstruerade för att tillgodose dagens täthetskrav och efterfrågan på vidhäftning. Häftämnet är aggressivt med hög häftförmåga, styrka samt långvarig elasticitet och hållbarhet.

Den dubbelhäftande skarvtejpen är speciellt anpassad för anslutningar mot betong och puts med polyeten-/byggfolie (luft- och ångspärr som T-Foil). Fäster även på dukar/membran av Non-Woven (PP, som T-Wind och T-Vap), hårda skivor av gips, trä- och glasfiber eller cementbaserade. Fungerar också på ytor av glas, polyuretan, metall och trä (hyvlat, lackat).

Tejpen behöver normalt sett ingen primer för underlaget. Produkten har såväl en produktgaranti om 30 år samt ingår i en funktionsgaranti om 30 år.

Montering

Montering ska ske med helt tryck på skarven (använd med fördel roller). Skarvens fulla styrka uppnås först efter några timmar.

Underlaget skall vara torrt, rengjort och fettfritt (även från silikon). Porösare underlag skall förbehandlats med lämplig primer. Vid

Teknisk specifikation

Material	Modifierat akrylhäftämne med förstärkning av polyester
Färg	Transparent
Längd	8 m
Bredd	10 mm
Tjocklek	1,5–2,0 mm
Åldringsbeständighet	Hög (minst 25- 50 år)
Temperaturområde	-40°C till +80°C
Lägsta möjliga monteringstemperatur	-10°C
Rekommenderad monteringstemperatur	≥ +5°C
Vattentäthet	Hög
Ångtäthet	Hög

06/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

montage av mjukare membran/folier i anslutning mot fasta konstruktioner skall lite extra material tas till (i veck) innan den fixerande tejpningen. Detta för att absorbera eventuella materialrörelser. Större rörelser i skarvar skall generellt undvikas.

06/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com