TAKVENTILER

Nockventilation

Art.nr	Benämning	Dimension
269002	Nockventilation Airidge Felt	593x325x35



Beskrivning

Ventil av hårdplast för vikning och montage över ventilerad nock.

- ✓ Diskret design
- ✓ Underhållsfri
- ✓ Lätt och robust

Användningsområde

Avsedd för ventilering av tak med ytpapp och shingel (formskuren ytpapp). Minsta taklutning 14° (1:4) och högsta taklutning 45° (1:1).

Montering

Kapa upp eller lämna en ca 4 cm bred öppning längs nock. Vid bärlina bör obehindrad ventilation hela vägen upp till nock säkerställas. Avsluta öppningen 15 cm innanför yttervägens insida så gavelsprånget förblir intakt. Montera nockventilatorn från takets ytterkant. Kedjemontera nockventilatorerna med snäppanslutningarna och spika i råsponten (alternativt skruva för ännu bättre fixering) genom hålen i nockventilatorn. Spika fast den ovanpåliggande pappen i de markerade spiklinjerna.
För fullständiga instruktioner se monteringsanvisning.

Viktigt!

- Nockventilen bör ej användas i lägen med extrema väderförhållanden.
- Vid temperatur under 15 °C, koppla samman nockventilerna till första hacket. Detta lämnar utrymme för termisk expansion.

Teknisk specifikation

Material	Polypropylenplast (PP)
Färg	Svart
Längd	593 mm
Bredd	325 mm
Höjd	35 mm
Exponering/UV-skydd	UV-skyddad
Temperaturområde lägst	-30 °C
Temperaturområde högst	80 °C

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA