KEMPRODUKTER TAK

Täckmassa K-50

Art.nr	Benämning	Dimension
295023	Täckmassa K-50	3 liter
295024	Täckmassa K-50	10 liter



Beskrivning

Svart, elastisk och bitumenmassa.

✓ Fungerar även i kallare väderlek

Användningsområde

Rekonditionering för tak av ytpapp eller takshingel.

Montering

Appliceras med halvmjuk grov borste eller roller.

Viktigt!

- Förvara alltid torrt i skydd mot sol och hetta.
- Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80.
- Förvaras i rumstemperatur ett dygn innan användning.
- Rör om och blanda noggrant innan användning.
- Överkonsumera ej täckmassan. Använd rekommenderad mängd och beakta användning i soligt och varmt väder.
- Torkad produkt och tom förpackning samt färsk produkt som klassas som riskavfall skall deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner på lokal avfallshanteringsanläggning.

Teknisk specifikation

Material	Flytande bitumenmassa med fyllnadsmedel
Åtgång	ca 0,5 till 0,7 l/m²
Arbetstemperatur	+5°C till +25°C (användning under +5°C förlänger härdningstiden betydande)
Värmebeständighet	> +100 °C, men flyter inte heller vid högre temperaturer
Dammtorrt vid +20 °C	ca 3-4 h vid +20 °C

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA