DREVBAND, EXPANDERANDE

T-Expand Standard

Art.nr	Benämning	Dimension
528011	Drevband, T-Expand Standard	54 mm x 15 m/6-17 mm
528012	Drevband, T-Expand Standard	54 mm x 10 m/9-24 mm



Viktigt!

- I botten av öppningen rekommenderar vi användningen av en s k sekundärtätning (underliggande tätskikt) som Flexseal-T. Tejpen avser att skydda stommen och monteras innan fönster- eller dörrmontaget.
- Applicerbar yta skall vara rengjord och torr samt fri från lösa partiklar, fett eller silikon. Fogytorna skall vara jämna och släta.
- Spalter skall vara parallellt vinkelräta i djupet så att vinklade underlag undviks. Vissa ojämnheter kan absorberas av bandet men länge linjer med vinkel ger bandet osäker fixering.
- I sten-/tegelfasader med ojämna spaltytor skall fogarna fyllas och slätas till så att plana underlag uppnås.
- Montera bandet några millimeter in i spalten så att tryckande eller droppande vatten på utsidan inte leds direkt in i bandet.

Beskrivning

Förkomprimerat drevband av impregnerat PUR (Polyuretan) foam med barriär som ger effekten av ångsbroms samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida är diffusionsöppen men slagregnsskyddad och vattentät upp till 750 Pa. Drevbandets PUR-foam har isolerande förmåga.

- ✓ Hög ljudisolering och god värmeisolering
- ✓ Tätningstejpning på in- eller utsida krävs ej
- ✓ Minskar byggnadens energibehov
- ✓ Väder- och UV-skyddad

Användningsområde

T-Expand Standard är ett expanderande drevband med barriärmembran. Produkten är främst avsedd för fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i isolerade konstruktioner. Drevbandet har diffusionströg insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttäthet, god termisk isolerförmåga och ljudisolering. Kan exponeras lång tid för väder och solljus.

Montering

Monteringen sker enligt monteringsanvisning med den självhäftande sidan runt karmen på fönster/dörr. Efter fixering av karm i parti, vägg eller tak självexpanderar T-Expand Standard så att fogen helt försluts och tätas. För fullständig information se monteringsanvisning!

Teknisk specifikation

Installation	Självhäftande
Expansionsområde	4-11 / 6-17 / 9-24 mm (drev-/spaltmått)
Bredd	54 mm
Slagregnstäthet	≥ 750 Pa (DIN EN 1027)
Luftgenomsläpplighet	≤ 0,1 m³/hm (daPa)⅔ (DIN EN 12114)
Värmekonduktivitet	≤ 0,048 W/mK (DIN EN 12667)
U-värde	ca 0,86 W/m² °C (54 mm)
Temperaturområde lägst	-30 °C
Temperaturområde högst	+80 °C
Färg	Svart utsida, grå insida
Materialets brandklass	B1 svårantändlig (DIN 4102)
Ljudisolering	≤ 58 dB

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA