DREVBAND, EXPANDERANDE

T-Expand Strip

Art.nr	Benämning	Dimension
528018	Fogband, T-Expand Strip	20 mm x 6,6 m/6-15 mm



Beskrivning

Förkomprimerat fogband av impregnerat PUR (Polyuretan) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida är diffusionsöppen men slagregnsskyddad och vattentät upp till 600 Pa.

- ✓ Självhäftande
- ✓ Slagregnstät (600 Pa)
- ✓ Diffusionsöppen
- ✓ UV-skyddad

Användningsområde

För fogning och tätning primärt utvändigt i fasader eller stommar. Fogbandet ger en diffusionsöppen vädersäker utsida. Fungerar mot underlag som trä, stål, plåt, betong och flertalet plaster. Kan exponeras lång tid för väder och solljus.

Montering

Monteringen sker självhäftande. Efter fixering självexpanderar bandet så att fogen helt försluts och tätas. För fullständig information se monteringsanvisning!

Viktigt!

- Applicerbar yta skall vara rengjord och torr samt fri från lösa partiklar, fett eller silikon. Fogytorna skall vara jämna och släta.
- Spalter skall vara parallellt vinkelräta i djupet så att vinklade underlag undviks. Vissa ojämnheter kan absorberas av bandet men länge linjer med vinkel ger bandet osäker fixering.
- I sten-/tegelfasader med ojämna spaltytor skall fogarna fyllas och slätas till så att plana underlag uppnås.
- Montera bandet några mm in i spalten så att tryckande eller droppande vatten på utsidan inte leds direkt in i bandet.
- Vid kallare monteringstemperatur (och/eller vid låg luftfuktighet) kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Förhöjd temperatur (och luftfuktighet) eller försiktig värmning påskyndar förloppet. För att öka expansionstiden kan bandet lagras kallt innan montaget.
- Efter att ha klippt bandet till rätt längd återförslut rullen med tejp eller en låsklämma vid tejpänden.
- Vid uppkomna otätheter i utfört montage (som hörn eller skarv) komplettera och försegla med tätningsmassa T-Fix. Detta kan ske på utsidan eller inifrån efter fullgod expansion.
- Rullar skall lagras i skydd för värme och solljus.
- Vid fönster- eller dörrmontage rekommenderar vi användning av en s k sekundärtätning (underliggande tätskikt) som Flexseal-T i botten av öppningen. Tejpen avser att skydda stommen och monteras innan fönster- eller dörrmontaget.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Självexpanderande drevband
Installation	Självhäftande
Expansionsområde	6-15 mm (drev-/spaltmått)
Bredd	20 mm
Slagregnstäthet	≥ 600 Pa (DIN18542)
Luftgenomsläpplighet	≤ 1,0 m³/hm (daPa)⅔
Värmekonduktivitet	≤ 0,043 W/mK
Temperaturområde lägst	-30 °C
Temperaturområde högst	+90 °C

04/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA