KONTAKTTEJP

T-Special

Art.nr	Benämning	Dimension
536004	Kontakttejp T-Special 8 rl/ifp	35 mm x 50 m



Viktigt!

- Förvaras och lagras i skydd för solljus och stark värme.
- Arbets- och tejptemperatur: minst +15 °C.
- Underlaget skall vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett och silikon) samt tryck- och dragtåligt.
- Applicering sker med tryck, hårt tryck eller, om möjligt, slag med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen.
- Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
- Temperaturtålighet monterad produkt: -30 °C till +120 °C.
- OBS! Prova alltid först på tänkt underlag!

Beskrivning

Stark dubbelhäftande tejp med hög direkt vidhäftning till permanent montering. Häftämnet är en akrylatdispersion med polyestertrådsförstärkning. Fritt från lösningsmedel, klor och formaldehyd. Även luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare och med god åldringsbeständighet.

Användningsområde

Lämplig till mattlister och hårdare listverk (undersida av skumplast, syntet, fleece, PVC, garn, träfiber, nålfilt). Tejpen lämpar sig till fast underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement (primas), plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur mot HDF-list, upp till 3 mm struktur mot mattlist).

Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list:
Texback, mjuk PVC, flotex, PU, nålfilt, homogen och heterogen PVC, actionback, homogen trälist, växtfiber (kokos, sisal m.fl. gäller inte träfiber) eller generellt listverk med risk för inbyggda spänningar.

Montering

Tejpen är försedd med silikonpapper som avlägsnas vid montage. Montering sker utan extra lim, skruv eller spik.

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com