GOLVTÄCKNING

Textilskydd Golv

Art.nr	Benämning	Dimension
533001	Textilskydd, golv	1000 mm x 50 m



Beskrivning

Lättapplicerat och idealiskt skydd för mjuka textilgolv under bygg och renoveringsarbeten. Lättapplicerat och idealiskt skydd för mjuka textilgolv under bygg och renoveringsarbeten. Textilskydd – Golv möjliggör
ett effektivt skydd med optimal funktion och mesta möjliga säkerhet. Underlag som ska skyddas måste vara torra och fria från damm, olja och lösningsmedel då dessa i stor utsträckning kan påverka klistrets egenskaper.

Användningsområde

Lämpliga underlag:

Syntetiska beläggningar i form av nålfilt, garn, korthåriga textilbeläggningar och velour.

Ej lämpliga underlag:

Flotex, mattor av gräs, alla typer av hårda beläggningar (trä, sten, PVC/CV, gummi etc) samt naturmaterial (sisal, jute etc).

Viktigt!

- Bearbetningstemperatur måste vara mellan + 10° C och + 30° C.
- De bästa resultaten uppnås vid en rumstemperatur mellan + 20° C och + 25° C.
- Vid lägre temperaturer minskar klistrets häftförmåga.
- Textilskydd – Golv bör förlagras under 24 timmar i ett uppvärmt rum innan användning för att uppnå bästa resultat.
- Underlaget kan skyddas under en tidsperiod om maximalt 4 veckor.
- Textilskyddet skall inte kombineras med aktiverad golvvärme.

Teknisk specifikation

Material	Polyolefin, grå/transparent
Lim	Akrylat
Bredd	1000 mm
Längd	50 m
Tillbehör	Easyroller 1000 mm

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA