ÖVRIGT

Formrör



Art.nr	Benämning	Dimension
220008	Formrör för gjutning	150 x 1200 mm
220010	Formrör för gjutning	190 x 1200 mm
220023	Formrör för gjutning	403 x 2500 mm
220024	Formrör för gjutning	505 x 2500 mm
220028	Formrör för gjutning	251 x 2400 mm
220029	Formrör för gjutning	302 x 2400 mm
220030	Formrör för gjutning, mix	150 x 1200 mm
220031	Formrör för gjutning, mix	190 x 1200 mm
220032	Formrör för gjutning, mix	150 x 2400 mm
220033	Formrör för gjutning, mix	190 x 2400 mm
220035	Formrör för gjutning	190 x 2400 mm
220025	Formrör för gjutning	601 x 2500 mm
220034	Formrör för gjutning	150 x 2400 mm

Beskrivning

Formrör för gjutning av pelare och plintar. Använd den dimension du önskar för färdig diameter på plinten. Formröret bör placeras på frostfritt djup eller på icke tjälskjutande material. Det frostfria djupet kan reduceras genom markisolering.

Montering

Betongåtgång vid gjutning
Ø 150 mm: 18 l/lpm rör
Ø 190 mm: 28 l/lpm rör
Ø 251 mm: 49 l/lpm rör
Ø 302 mm: 71 l/lpm rör
Ø 403 mm: 119 l/lpm rör
Ø 505 mm: 200 l/lpm rör
Ø 601 mm: 280 l/lpm rör

06/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA