GEOTEXTIL

Geo-T N3

Art.nr	Benämning	Dimension
221027	Geotextil, Geo-T N3	5 x 110 m



Viktigt!

- Produkten bör förvaras och lagras i skydd mot solljus. Utlagd duk ska täckas samma dag.
- I bruksmiljön skall geotextilduken vara helt inbyggd eller nergrävd för att garantera funktion och åldringsbeständighet.
- Geotextilduken skall ej utsättas för fyllnadsmassor som omslutande lager av sprängsten, vassare stenar eller krossmaterial.
- Tyngre belastning bör ske på nedgrävd eller täckt duk.
- Skall skyddas mot UV-strålning (solljus) efter maximalt 2 veckors exponering.

Godkännande

NorGeoSpec 2012, -N3

Teknisk specifikation

Vikt	190 g/m²
Porstorlek	90 µm
Vattengenomsläpplighet	0,06 m/s

Beskrivning

Geo-T N3 är en nålfiltad geotextil som separerar, filtrerar och dränerar. Geotextiliern är tillverkad av Polypropen (PP) som har god beständighet. Även bra i sur eller alkaliska omgivningar. Upp till 100 års beständighet med Ph-värde 4-9 samt temperaturer upp till +25°C.

- ✓ Avsedd i huvudsak för bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor
- ✓ Upp till 100 års beständighet
- ✓ Klarar temperaturer upp till +25°C

Användningsområde

Duken är avsedd i huvudsak för bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek om 60- 200 mm mot fiberduken.

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20 cm. Belastning för markarbeten med entreprenadmaskin (ovan duken) skall alltid ske med täckning om minst 20 cm jord-/ marklager emellan!

Montering

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20cm. Belastning för markarbeten med entreprenadmaskin (ovan duken) skall alltid ske med täckning om minst 20 cm jord-/ marklager emellan!

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA