KEMPRODUKTER GRUND

Kallasfalt K-70

Art.nr	Benämning	Dimension
215014	Kallasfalt K-70	3 liter
215015	Kallasfalt K-70	10 liter



Beskrivning

Svart, tunnflytande bitumenblandning.

✓ Fungerar även i kallare väderlek

Användningsområde

Fuktisolering av grundmurar, källarvalv, reservoarer etc.

Montering

Rengör och torka vid behov de ytor som ska behandlas och använd Primer K-80. Själva fuktisoleringen utförs genom att borsta eller rolla ytan minst två gånger med Kallasfalt K-70. Varje lager måste torka helt innan överstrykning.

Viktigt!

- Förvara alltid torrt i skydd mot sol och hetta.
- Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80.
- Förvaras i rumstemperatur 1 dygn innan användning.
- Rör om och blanda noggrant innan användning.
- Utsätt inte produkten före torkning för hög värme. Se säkerhetsdatablad.
- Överkonsumera ej Kallasfalten. Använd rekommenderad mängd och beakta användning i soligt och varmt väder.
- I kalla, fuktiga förhållanden kan torktiden vara många gånger längre.
- Torkad produkt och tom förpackning samt färsk produkt som klassas som riskavfall skall deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner på lokal avfallshanteringsanläggning.

Teknisk specifikation

Material	Flytande bitumenlösning med fyllnadsmedel
Åtgång	ca 0,6–1,0 l/m²
Arbetstemperatur	Lägst +5°C (användning under +5°C förlänger härdningstiden betydande)
Dammtorrt vid +20 °C	2–4 timmar beroende på tjockleken på lagren

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA