KEMPRODUKTER TAK

Flytmembran

Art.nr	Benämning	Dimension
215005	Flytmembran	10 kg/brk



Viktigt!

. OBS! Lagras frostfritt

Teknisk specifikation

Fasta beståndsdelar	Raffinerat bitumen, latexdelar
Lösningsmedel	Vatten
Viskositet	Pasta
Applicering	Med halvmjuk borste eller roller
Torktid	Ca 1,5 tim vid +20° C
Appliceringstemperatur	min +5° C
Åtgång	Grundmur och sula: 2 skikt á 1 kg per m²
Åtgång	
Åtgång	Membranisolering: 3 skikt á 1 kg per m²

Beskrivning

Högelastisk, tixotrop bitumen/gummiemulsion för handapplicering. Avsedd för skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar och membranisolering på betongkonstruktioner som broar, tunnlar, garage samt ytrenovering av asfaltbaserade tätskikt (ytpapp) och shingeltakt eller plåttak.

- ✓ Lätt att applicera
- ✓ Skarvfri
- ✓ Miljövänlig

Användningsområde

Avsedd för skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar och membranisolering på betongkonstruktioner som broar, tunnlar, garage samt ytrenovering av asfaltbaserade tätskikt (ytpapp) och shingeltak samt plåttak.

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA