GOLVUNDERLAG

T-Foam Duo 25

Art.nr	Benämning	Dimension
238011	Golvunderlag T-Foam Duo 25	1000 x 2 mm x 15 m
238012	Golvunderlag T-Foam Duo 25	1000 x 2 mm x 50 m



Beskrivning

T-Foam Duo 25 speciellt framtagen för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och parkettgolv utan lim då man även behöver ett enkelt inbyggt fuktskydd. Produkten är tillverkad av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler och kombinerats med en laminerad ångspärr av polyeten (PE) vilket ger två olika arbetsmoment i ett vid läggning. T-Foam Duo 25 är åldrings- och alkaliebeständig samt finns i olika längder och även med en kraftigare fuktskydd/folie Foam Duo 100) men även helt utan fuktskydd/ångspärr (T-Foam).

- ✓ Integrerat fuktskydd
- ✓ Reducerar stegljud
- ✓ Utjämnar ojämnheter i underlaget
- ✓ Åldringsbeständig minst 50 år
- ✓ 100% återvinningsbar

Användningsområde

Användningsområdet är de flesta typer av bjälklag där man vill stomljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort och samtidigt behöver ett fuktskydd. Tack vare materialets goda utjämningsförmåga samt låga svikt vid skarvar rekommenderas den vid läggning för både laminat- och parkettgolv. T-Foam Duo 25 har mycket god återhämtningsförmåga efter belastning och tryck. Användbar i golv med golvvärme.

Viktigt!

- Förvaring och lagring skall alltid ske inomhus emballerat eller så att produkten skyddas från solljus (UV-strålning) samt värme (> +35°C). Högsta belastande brukstemperatur monterad på golvet är också +35°C. Högre temperatur påverkar främst åldringsbeständigheten.
- På underlag av betong, lättbetong eller golvajämningsmassa, med relativ fuktighet (RF) över 60% (till högst RF 90%), skall åldringsbeständigt fuktskydd användas som T-Foam Duo.
- På underlag som platta på mark, golvbjälklag ovan varma eller fuktiga utrymmen eller golv med golvvärme skall alltid fuktskydd användas under trä- och laminatgolv som kombinationsprodukten T-Foam Duo. Högsta relativ fuktighet (RF) som tillåts i underlaget med fuktskydd (ångspärr) på är dock 90%.
- Varje skarv och överlapp med fuktskyddsfolie skall tejpas för optimal fukttäthet med Tätningstejp T-Flex. Beakta speciellt varma golv och golv över varmt eller fuktigt utrymme.

Teknisk specifikation

Material	Extruderad skummad LD-Polyeten samt laminerad HD-Polyetenfolie
Densitet	30 kg/m³
Tjocklek	2 mm
Längd	15 m / 50 m
Bredd	1000 mm
Stegljudsdämpning	17-19 dB (stegljudsklass 7)
Stötljudsreduktion (IS)	≥ 20 dB
Ångtäthet	1,7 x 10^6 s/m (Sd = 45m)
Kompression och styrka (CS)	21,2 kPa
Termiskt motstånd (R)	0,04 m²K/W
Åldringsbeständighet	minst 50 år
Högsta tillåtna fukthalt i underlaget (RF)	90 %

08/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA