EMBALLAGETEJP

Modulfolietejp

Art.nr	Benämning	Dimension
530021	Modulfolietejp vit 3 rl/ifp	100 mm x 25 m



Viktigt!

- Montering och applicering till underlaget sker efter att skyddsfolien avlägsnats.
- Beakta rörelser i underlaget och tillse att modulfolien är fixerad så att tejpen inte allena får ta upp större uppkomna krafter.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fettfritt. Vid osäkerhet av ytan prova före monteringen!
- Belasta inte tejpen för mycket elastiskt eftersom den alltid försöker att krympa tillbaka och återta sin ursprungliga form.
- Tejpen bör vid montage i kallare temperatur förvaras i rumstemperatur före användning. Vid kallare temperaturer och montering kommer tejpen att uppnå sin slutliga styrka när temperaturen är över +5°C.
- Tejpen skall appliceras med ett tillräckligt bra tryck över hela tejpens ryggsida. Tryck vid appliceringen ökar vidhäftningens slutliga styrka!

Beskrivning

Modulfolietejp är en högelastisk folietejp av specialpolymer med mycket god och stabil vidhäftning. Tejpen är förstärkt med polyestertrådar och har ett modifierat akrylathäftämne. Tejpen fäster på PE-, PP-, PA-folie, trä, glas, kraftpapper, metall, spånskivor m m. Innehållet är fritt från miljöbelastande ämnen som lösningsmedel, klor, formaldehyd m fl.

Användningsområde

Modulfolietejp är speciellt anpassad för skarvar, tätningar eller uppkomna skador på modulfolie (polyetenfolie). Med sin goda häftförmåga och beständighet ger den det extra väderskydd moduler, som är skyddsemballerade med modulfolie, behöver under såväl transport som lagring.

Teknisk specifikation

Material	Polyetenfolie, polysternät, akrylhäftämne
Längd	25 m
Bredd	100 m
Tjocklek	ca 0,3 mm
Färg	Vit
UV-beständig	minst 6 månader
Temperaturbeständighet	-40°C till +110°C
Rekommenderad monteringstemperatur	+ 5°C till +25°C
Lägsta möjliga monteringstemperatur	-10°C

24/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA