

T-Wind Basic



Beskrivning

T-Wind Basic är ett modernt vindsydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggs-konstruktioner. T-Wind Basic är alkali- och åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyetenbarriär skyddad av två fiberdukar av polypropen (nonwoven). Duken är elastisk och mjuk att arbeta med och den vita och ljusa färgen ser till att släppa in ljus under byggtiden och blottar bakomvarande konstruktion.

- ✓ Godkänt vindsydd enligt IQD128
- ✓ Åldringsbeständig minst 50 år

Användningsområde

T-Wind Basic används främst som vindsydd (utvändig klimatskärm) i yttervägg men även i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk i bjälklag vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade byggnader. T-Wind Basic bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper

Montering

T-Wind Basic vindsydd skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis tätningstejp T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stös T-Stos butyl för genomföringar mm (se separat monteringsanvisning).

Generellt fästs klimatskärmen på utsidan av den isolerade stommen. Infästningen skall ske sparsamt med korrosionsskyddad klammer för att sedan fixeras med spikad läkt (se separat monteringsanvisning). Infästningen kan också ske med dubbelhäftande skarvtejp T-Duo/ skarvband T-Butyl i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjligt. Vid denna infästningsmetod kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande skarvtejp T-Duo Concrete. Vid mer komplicerade tätningar och behov av klistring kan T-Fix klister- och tätningsmassa användas.

Art.nr	Benämning	Dimension
246026	Vindsydd, T-Wind Basic	1370 mm x 12,5 m
246027	Vindsydd, T-Wind Basic	1370 mm x 25 m
246028	Vindsydd, T-Wind Basic	2740 mm x 12,5 m
246029	Vindsydd, T-Wind Basic	2740 mm x 25 m
246030	Vindsydd, T-Wind Basic	2740 mm x 50 m
246031	Vindsydd, T-Wind Basic	2740 mm x 100 m
246032	Vindsydd, T-Wind Basic	3000 mm x 50 m
246033	Vindsydd, T-Wind Basic	3000 mm x 100 m
246054	Vindsydd, T-Wind Basic	2400 mm x 100 m

Viktigt!

- Skarvhjälpmedel som tejp eller skarvband ska vara godkända för användning i system med T-Wind Basic.
- Fästdon som klammer eller spik skall vara korrosionsskyddade.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindsyddsväven skyddas från UV-strålning och högre temperaturer.
- Dåliga väderförhållanden under montage är alltid en riskfaktor för fuktskador.
- Vid montage med dubbelhäftande tejp (Skarvtejp T-Duo/ Skarvband T-Butyl) kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska.
- T-Wind Basic har ett UV-skydd (solljus) motsvarande byggtiden 3 mån, som vindsydd. Därefter skall vindsyddet täckas av fasaden. För beständig vattentätethet (W2), under sommarmånaderna, skall UV-exponeringen minskas till maximalt 6 veckor.

Teknisk specifikation

Material	Polypropen och polyeten
Vikt (ca)	56 g/m ²
Bredd/längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning
Ångtäthet	Ca 3 000 s/m (Sd 0,08 m)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år
Vattentäthet	Klass W2