VINDSKYDD

T-Wind Basic



Art.nr	Benämning	Dimension
246026	Vindskydd, T-Wind Basic	1370 mm x 12,5 m
246027	Vindskydd, T-Wind Basic	1370 mm x 25 m
246028	Vindskydd, T-Wind Basic	2740 mm x 12,5 m
246029	Vindskydd, T-Wind Basic	2740 mm x 25 m
246030	Vindskydd, T-Wind Basic	2740 mm x 50 m
246031	Vindskydd, T-Wind Basic	2740 mm x 100 m
246032	Vindskydd, T-Wind Basic	3000 mm x 50 m
246033	Vindskydd, T-Wind Basic	3000 mm x 100 m
246054	Vindskydd, T-Wind Basic	2400 mm x 100 m

Beskrivning

T-Wind Basic är ett modernt vindskydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggs-konstruktioner. T-Wind Basic är alkali- och åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyetenbarriär skyddad av två fiberdukar av polypropen (nonwoven). Duken är elastisk och mjuk att arbeta med och den vita och ljusa färgen ser till att släppa in ljus under byggtiden och blottar bakomvarande konstruktion.

- ✓ Godkänt vindskydd enligt IQD128
- ✓ Åldringsbeständig minst 50 år

Användningsområde

T-Wind Basic används främst som vindskydd (utvändig klimatskärm) i yttervägg men även i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk i bjälklag vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade byggnader. T-Wind Basic bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper

Montering

T-Wind Basic vindskydd skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis tätningstejp T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stos T-Stos butyl för genomföringar mm (se separat monteringsanvisning).

Generellt fästs klimatskärmen på utsidan av den isolerade stommen. Infästningen skall ske sparsamt med korrosionsskyddad klammer för att sedan fixeras med spikad läkt (se separat monteringsanvisning). Infästningen kan också ske med dubbelhäftande skarvtejp T-Duo/ skarvband T-Butyl i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjligt. Vid denna infästningsmetod kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande skarvtejp T-Duo Concrete. Vid mer komplicerade tätningar och behov av klistring kan T-Fix klister- och tätningsmassa användas.

Viktigt!

- Skarvhjälpmedel som tejp eller skarvband ska vara godkända för användning i system med T-Wind Basic.
- Fästdon som klammer eller spik skall vara korrosionsskyddade.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindskyddsväven skyddas från UV-strålning och högre temperaturer.
- Dåliga väderförhållanden under montage är alltid en riskfaktor för fuktskador.
- Vid montage med dubbelhäftande tejp (Skarvtejp T-Duo/ Skarvband T-Butyl) kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska.
- T-Wind Basic har ett UV-skydd (solljus) motsvarande byggtiden 3 mån, som vindskydd. Därefter skall vindskyddet täckas av fasaden. För beständig vattentäthet (W2), under sommarmånaderna, skall UV-exponeringen minskas till maximalt 6 veckor.

Teknisk specifikation

Material	Polypropen och polyeten
Vikt (ca)	56 g/m²
Bredd/längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning
Ångtäthet	Ca 3 000 s/m (Sd 0,08 m)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år
Vattentäthet	Klass W2

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA