VINDSKYDD

T-Wind Pro

Art.nr	Benämning	Dimension
246044	Vindskydd, T-Wind Pro	2740 mm x 12,5 m
246045	Vindskydd, T-Wind Pro	2740 mm x 25 m
246046	Vindskydd, T-Wind Pro	2740 mm x 50 m
246047	Vindskydd, T-Wind Pro	3000 mm x 50 m



Beskrivning

T-Wind Pro är ett modernt vindskydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen ytterväggskonstruktioner. Duken är alkali- och åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyeten-barriär skyddad av två fiberdukar av polypropen (nonwoven). Duken är elastisk och mjuk att arbeta med och den vita och ljusa färgen ser till att släppa in ljus under byggtiden och blottar bakomvarande konstruktion. Duken har dessutom ett utökat väderskydd av högsta klass W1 som tillåter tuffare väderexponering monterat på vägg.

- ✓ Godkänt vindskydd enligt IQD128
- ✓ Åldringsbeständigt minst 50 år
- ✓ Högsta vattentäthet W1
- ✓ Mycket rivstark

Användningsområde

T-Wind Pro används främst som vindskydd (utvändig klimatskärm) i yttervägg men även i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk i bjälklag vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade byggnader. T-Wind Pro bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper.

Montering

T-Wind Pro vindskydd skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis tätningstejp T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stos T-Stos butyl för genomföringar mm (se separat monteringsanvisning).

Generellt fästs klimatskärmen på utsidan av den isolerade stommen. Infästningen skall ske sparsamt med korrosionsskyddad klammer för att sedan fixeras med spikad läkt (se separat monteringsanvisning). Infästningen kan också ske med dubbelhäftande skarvtejp T-Duo/ skarvband T-Butyl i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjlig.
Vid denna infästningsmetod kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande skarvtejp T-Duo Concrete. Vid mer komplicerade tätningar och behov av klistring kan T-Fix klister- och

Viktigt!

- Skarvhjälpmedel som tejp eller skarvband ska vara godkända för användning i system med T-Wind Pro.
- Fästdon som klammer eller spik skall vara korrosionsskyddade.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindskyddsväven skyddas från UV-strålning och högre temperaturer. Dåliga väderförhållanden under montage är alltid en riskfaktor för fuktskador.
- Vid montage med dubbelhäftande tejp (Skarvtejp T-Duo/ Skarvband T-Butyl) kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska.
- T-Wind Pro har ett UV-skydd (solljus motsvarande byggtiden 4 mån, som vindskydd. Därefter skall vindskyddet täckas av fasaden. För beständig vattentäthet (W1) och fullgott väderskydd, under sommarmånaderna, skall UV-exponeringen minskas till maximalt 6 veckor

Teknisk specifikation

Material	Polypropen och polyeten
Vikt (ca)	88 g/m²
Bredd/längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning
Ångtäthet	Ca 3900 s/m (Sd 0,10 m)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år
Vattentäthet	Klass W1
Reaktion brand	Klass E (med mineralullsisolering bakom)

01/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

tätningsmassa användas.

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com