TILLBEHÖR TAK

Skruv och bricka till ytpapp



Art.nr	Benämning	Dimension
296015	Skruv och bricka till ytpapp	TS 5,2 x 35 mm + SP 40 mm

Viktigt!

- Se monteringsanvisning Toptite 3 Green

Teknisk specifikation

Material	Stål
Ytbehandling	Varmförzinkad
Diameter bricka	40 mm
Diameter skruv	5,2 mm
Längd	35 mm
System	Torx 25

Beskrivning

Tecca Skruv och bricka är en skruv med förmonterad bricka för infästning av ytpapp Toptite 3 Green på träunderlag.

- ✓ Ger maximal infästning
- ✓ Kräver färre infästningspunkter

Användningsområde

Används som alternativ infästning av Ytpapp Toptite 3 Green på träunderlag.

Montering

Centrum-avstånd för skruv i mittzon är 50 cm och 25 cm i hörn och ytans randzoner (ca 1m från kanter). Åtgång ca 30 st skruvar (1 fp) per rulle ytpapp. Ingen skruvning får synas efter montage. Se monteringsanvisning Toptite 3 Green.

13/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA