Potmix Asphalt Sealant

Art.nr	Benämning	Dimension
215011	Potmix Asphalt Sealant	2,5 l/brk



Viktigt!

- Förvaras skyddad mot frost och bör ej utsättas för direkt solljus
- Blandas grundligt före användning
- Kontakt med huden bör undvikas

Beskrivning

Potmix Asphalt Sealant är en snabbhärdande portätningsmassa som återupplivar gammal och sliten asfalt och ger den åter utseendet av nylagd. Den fyller porer och mindre sprickor, och skapar ett skydd mot genomträngning av vatten och uttorkning från UV-strålning. Produkten är en lösningsmedelsfri bitumenemulsion.

- ✓ Permanent portätningsasfalt
- ✓ Kallt applicerbar med snabb härdningstid
- ✓ Lösningsmedelsfri

Användningsområde

Användningsytan ska vara ren och fri från damm, olja och fett. Väderförhållanden ska var torrt och minst 5 °C. Häll ut massan över lagningsytan och fördela sedan med roller. Åtgång cirka 2,5-4 m²/l beroende på ytans struktur. Torkningstiden är från 10-60 minuter beroende på omgivningstemperatur och den färdiga ytan bör ej överträdas innan den satt sig till en svart och torr yta. Vid hög trafikmängd kan produkten läggas i två skikt. En andra beläggning kan appliceras efter att första beläggning torkat helt. Redskapen kan lätt rengöras med vatten.

04/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA