BANDSLING

Bandsling WLL 1000 kg



Art.nr	Benämning	Dimension
499067	Bandsling SF 7:1, omkr 6 m	WLL 1000 kg, U-lyft 2000 kg

Viktigt!

- Läs på etikett för att bedöma hur lyftet sker och avgöra vilken kapacitet bandet har i det specifika fallet. Exempelvis u-lyft, raklyft, lyft med vissa vinklar till fästpunkt eller snarat lyft. Bandslingens tillåtna kapacitet får ej överskridas.
- Tänk på att det man fäster i måste vara tillräckligt starkt för att hålla hela tyngden.
- Vid återkommande användning måste banden okulärt besiktas och bedömas så att inte skada finns.
- Den som lyfter ansvarar för säkerheten och måste bedöma om allt känns säkert.
- Inspektera alltid bandens skick före användning. Använd aldrig bandsling som är skadade eller överbelastade.
- Bandsling kommer att sträckas när de lastas. Förkorta aldrig banden genom att knyta.
- Banden bör appliceras på ett sådant sätt att de bär lasten över hela bandets bredd.
- Bandsling får inte placeras runt vassa kanter eller över grova ytor, använd kantskydd vid behov.

Beskrivning

Bandslingen består av flätat lila polyesterband som sytts ihop till en ändlös slinga.

- ✓ Ger ett säkrare resultat då man inte behöver ta hänsyn till en knut i ett annat lyftredskap.
- ✓ CE-märkt enligt EN 1492-1

Användningsområde

Slingen används för att lyfta väggblock och andra material som skall placeras på byggarbetsplats.

Montering

Bandslingen kan antingen infästas genom att skapa ett så kallat U-lyft där slingen fäster i lyftkroken med båda ändar på bandet. Ett annat sätt är att man fäster ena änden i den produkt man ska lyfta och den andra i lyftkroken (s k raklyft). Ett ytterligare sätt är att blida en snara i produkten för att sedan fästa andra änden i lyftkroken.

Teknisk specifikation

Material	Flätat lila polyesterband
Bredd	50 mm
Lyftkapacitet WLL (raklyft)	1000 kg
Lyftkapacitet U-lyft	2000 kg
Lyftkapacitet snarat lyft	800 kg
Säkerhetsfaktor	7:1

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA